

Ururu Sarara

FTXZ

Nástenná klimatizácia



Prehľad

Energetické štítky



Funkcie:



Vykurovanie



Chladenie



Úprava a čistenie vzduchu

Rozmery



V: 295 mm
Š: 798 mm
H: 372 mm

Hladina akustického tlaku*:



Vnútoraná jednotka
V tichom režime: 19 dBA
V bežnom režime: 35 dBA
Vonkajšia jednotka
48 dBA

Dostupné farebné prevedenia:



Lesklá
biela

Navrhnuté pre dokonalú kvalitu vzduchu

- › **Záruka dokonalého ovzdušia:** Ururu Sarara je jedinečná svojou funkčnosťou. Je vybavená najlepšou technológiou chladenia, čistenia vzduchu, zvlhčovania, odvlhčovania a prívodu čerstvého vzduchu.
- › **Samočistenie:** Špeciálny filter odstraňuje prachové častice zo vzduchu, zatiaľ čo integrovaná kefka pravidelne a automaticky čistí filter, čím sa eliminuje potreba ručného čistenia.
- › **Čerstvý vzduch na požiadanie:** Klimatizácia Ururu Sarara dokáže okrem bežných funkcií privádzať čerstvý vonkajší vzduch a distribuovať ho do miestnosti prostredníctvom 3 rôznych nastavení cirkulácie vrátane funkcie Breeze, ktorá simuluje prirodzené prúdenie vzduchu.
- › **Inteligentné ovládanie:** Riadenie klimatizácie prostredníctvom aplikácie Onecta vrátane hlasového ovládania pomocou Google Assistant a Amazon Alexa.

Top vlastnosti a funkcie



Ururu - zvlhčovanie

Špeciálne navrhnutý modul vo vonkajšej jednotke bezproblémovo zvlhčuje čerstvý vzduch privádzaný zvonka, čím zvyšuje úroveň vlhkosti vzduchu v miestnosti. Odstráni sa tak potreba dodatočného vykurovania, najmä v zime.



Flash Streamer technológia

Patentovaná technológia čistenia vzduchu zachytáva vírusy, alergény a nepríjemné pachy a rozkladá ich na bezpečné atómy a molekuly vody.



Sarara – odvlhčovanie

Jedinečný dvojité výmenník tepla najprv ochladzuje vzduch prechádzajúci cez vnútornú jednotku, aby sa tak odstránila nahromadená vlhkosť. Následne vzduch opäť ohrieva, čo vedie k jeho odvlhčovaniu bez pocitu prievanu. Ideálne pre použitie v lete.



Coanda efekt

Špeciálne navrhnuté klapky smerujú a optimalizujú prúdenie vzduchu počas chladenia tak, aby sa zabezpečil jeho maximálny dosah do všetkých kútov väčšieho priestoru.

Ururu Sarara FTXZ

Nástenná klimatizácia



A+++



A+++



Vlastnosti a funkcie

Účinnosť	Prevádzkové režimy	Čistenie vzduchu	Prúdenie vzduchu	Regulácia vlhkosti	Kontrola a plánovanie	Iné funkcie

Údaje o účinnosti		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Chladienie priestoru	Trieda energetickej účinnosti		A+++		
	Výkon	Pdesign	kW	3,50	5,00
	SEER			9,00	8,60
	Ročná spotreba energie		kWh/a	136	203
Vykurovanie priestoru (Priemerné podnebie)	Trieda energetickej účinnosti		A+++		
	Výkon	Pdesign	kW	4,50	5,60
	SCOP/A			5,73	5,50
	Ročná spotreba energie		kWh/a	1.100	1.427

Vnúťorná jednotka			FTXZ	25N	35N	50N
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	mm	295x798x372		
Vzduchový filter	Typ			Automatické čistenie filtra		
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichá prevádzka/nízka/bežná/vysoká	dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Vykurovanie	Tichá prevádzka/nízka/bežná/vysoká	dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44

Vonkajšia jednotka				RXZ	25N	35N	50N
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka		mm	693x795x300		
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoká		dBA	46	48	49
	Vykurovanie	Vysoká		dBA	46	48	50
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Okolité	Min.~Max.	°CDB	-10~43		
	Vykurovanie	Okolité	Min.~Max.	°CDB	-20~18		
Chladivo	Typ / GWP / Náplň			kg / TCO ₂ Eq	R-32/675/1,34/0,9		
Pripojenia potrubia	Dĺžka potrubia	Vonk.j. - vnút.j.	Max.	m	10		
	Rozdiel v úrovniach	vonk.j. - vnút.j.	Max.	m	8		
Napájanie	Fáza / Maximálny prúd poistky (MFA)			A	1~ /16		

