

DUALCOOL STANDARD PLUS



DUAL Inverter
HeatPump
Compressor

Nízký hluk
19dB

Aktivní řízení
spotřeby

Rychlé
chlazení

Rychlé
topení

Plasmaster[™]
Ionizer⁺⁺

Automatické
čištění

Detekce
úniku
chladiwa

LGMV
v mobilu

Vestavěná
Wi-Fi

Chytrá
diagnostika

Ovládání
hlasem

GoldFin[™]

Kompatibilní
s Multi Split

NOVINKA



Společnost LG se účastní programu ECP pro program EUROVENT AC. Zkontrolujte průběžnou platnost certifikace: www.eurovent-certification.com

Kombinace pro split systém

JEDNOTKA				9 K	12 K	18 K	24 K
VNITŘNÍ				PC09SC.NSJT	PC12SC.NSJT	PC18SC.NSKT	PC24SC.NSKT
VENKOVNÍ				PC09SC.UA3T	PC12SC.UA3T	PC18SC.UL2T	PC24SC.U24T
Kapacita	Chlazení	Min. / Jmen. / Max.	kW	0,89 / 2,50 / 3,70	0,89 / 3,50 / 4,04	0,90 / 5,00 / 5,50	0,90 / 6,60 / 7,42
	Vytápění	Min. / Jmen. / Max.	kW	0.89 / 2.8 / 4.1	0.89 / 3.71 / 5.1	0.9 / 5.4 / 6.4	0.9 / 7.0 / 8.64
	Vytápění -7 °C	Jmenovité	kW	2,60	3,00	4,20	6,00
Příkon	Chlazení / vytápění	Jmenovité	W	656 / 620	1,080 / 950	1,562 / 1,480	2,164 / 2,030
EER			W/W	3,81	3,24	3,20	3,05
S.E.E.R.				7,00	6,60	7,00	6,90
COP			W/W	4.52	3.91	3.65	3.45
S.C.O.P		(Průměr)		4,00	4,00	4,30	4,30
Energetický štítek (Stupnice A+++ až D)	Chlazení			A++	A++	A++	A++
	Vytápění	(Průměr)		A+	A+	A+	A+
Roční spotřeba energie	Chlazení		kWh	125	186	250	335
	Vytápění	(Průměr)	kWh	875	875	1,270	1,628
Akustický tlak	Chlazení	VS/V/S/N/NS	dB(A)	45 / 41 / 35 / 27 / 19	45 / 41 / 35 / 27 / 19	47 / 44 / 39 / 34 / 31	47 / 44 / 39 / 34 / 31
	Vytápění	VS/V/S/N	dB(A)	45 / 41 / 35 / 27	45 / 41 / 35 / 27	48 / 44 / 39 / 34	48 / 44 / 39 / 34
Akustický výkon	Chlazení		dB(A)	59	59	60	65
Rozměry			mm	837×308×189	837×308×189	998×345×210	998×345×210
Hmotnost netto			kg	8,7	8,7	11.2	11.9
PŘÍSLUŠENSTVÍ A JINÉ							
Kompatibilní s multisplitem				Ano	Ano	Ano	Ano
Suchý kontakt				Ano	Ano	Ano	Ano
Kabelový ovladač				Ano	Ano	Ano	Ano